INDIVIDUELLE FAHRZEUGLÖSUNGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT, OBST-, WEIN- UND GARTENBAU

HARTER Landtechnik GmbH

OBSTERNTEGERÄTE
FAHRZEUGBAU

HARTER FAHRZEUGBAU

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Transportaufgaben der Landwirtschaft.



Seit über 100 Jahren ist unser Familienbetrieb in der Landtechnik tätig. Neben dem Vertrieb und Reparatur klassischer Landmaschinen, beschäftigen wir uns schon lange mit den speziellen Anforderungen des Obst-, Wein- und Gemüsebaus. Der HARTER-Seilschüttler mit Auffangschirm hat sich seit Jahrzehnten bestens in der mechanisierten Ernte von Kernobst, Nüssen und Äpfeln bewährt. Durch den engen Austausch mit unseren Kunden haben wir das Bedürfnis nach individuellen Transportlösungen erkannt und daraus maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.

Ausgehend von unseren Standard-Fahrzeugen in ein- oder zweiachsiger Bauweise, als einfacher Plattformwagen, Mehrseiten-Kipper oder Tieflader, bieten wir ihnen einen Baukasten, aus dem sich nahezu jeder individuelle Sonderwunsch schnell und einfach entwickeln lässt.
Egal ob Sondermaße, spezielle Ausstattungsvarianten oder Sonderlackierungen - wir finden zusammen mit Ihnen eine Lösung, die exakt auf ihre Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere schlanke und flexible Fertigung am Standort Fautenbach, erlaubt eine kostengünstige Umsetzung.
Selbstverständlich in bekannter HARTER-Qualität.

Lassen Sie sich unverbindlich durch uns beraten.

Ihr HARTER-Technik Team

UNSERE STANDARD-FAHRZEUGE

Einachs-Anhänger
Einachs-Kipper

2t bis 6t zulässiges Gesamtgewicht

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Fahrgestell in V-Form, gefedert
- Ganzstahlboden
- Bordwände aus Aluminium
- Brückenmaße
  2t: 2800 x 1600 x 300 mm
  6t: 3200 x 1800 x 350 mm
- Automatische Hubbegrenzung
- Plattformhöhe ab 74 cm
- Bereifung mit Schlauch 215 x R14; 10,0/75-15,3, 10 PR
- Handhebelbremse zum Umstecken bzw. Auflaubremse
- Stützrad, automatisch klappbar
- Elektrische Beleuchtung
- Anhängerkupplung mit Steckdose für zweiten Wagen
- Alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme

Sonderausrüstung & technische Änderungen vorbehalten
Pendelaufsatz 300 u. 400 mm (wie oben abgebildet)
Eckketten, Kornschieber, komb. Hydraulikanschluß, Handpumpe, Absperrhahn

Zweiachs-Anhänger
Zweiachs-Kipper

3,5t bis 8t zulässiges Gesamtgewicht

- Stabile Rahmenkonstruktion
- großer Drehkranz
- Fahrgestell gefedert
- Ganzstahlboden
- Bordwände aus Aluminium
- Brückenmaße
  4200 x 1700 x 300 mm
- Plattformhöhe ab 80 cm
- Bereifung mit Schlauch 215 x R14; 10,0/75-15,3, 10 PR
- Elektrische Beleuchtung
- Anhängerkupplung mit Steckdose für zweiten Wagen
- Alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme

Sonderausrüstung & technische Änderungen vorbehalten
2. Bremsachse mit Spindel, wahlweise mit 4-Rad-Auflaufbremse
Eckketten, Kornschieber, komb. Hydraulikanschluß, Handpumpe, Absperrhahn

UNSERE STANDARD-FAHRZEUGE

Anhänger mit Tandemachse & Kipper mit Tandemachse

8t zulässiges Gesamtgewicht

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Fahrgestell in Tiefladerbauweise komplett gefedert
- Ganzstahlboden
- Bordwände aus Aluminium
- Brückenmaße 4500 x 2100 x 300 mm
- Plattformhöhe ab 83 cm
- Bereifung 13.0/55x16
- Elektrische Beleuchtung
- Anhängerkupplung mit Steckdose
- Alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme

Sonderausrüstung & technische Änderungen vorbehalten
Pendelaufsatz 300 u. 400 mm (wie oben abgebildet)
Eckketten, Kornschieber, komb. Hydraulikanschluß, Handpumpe, Absperrhahn

Paletten - Tieflader mit Vierradlenkung

2,5t zulässiges Gesamtgewicht

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Tieflader zur Aufnahme von z.B. bis zu drei Großkisten
- Zwangsgelenkte Hinterachse für optimale Wendigkeit
- Aluminiumboden
- Bordwände aus Aluminium
- Brückenmaße z.B. 3300 x 1300 (Zwischenachs)
- Elektrische Beleuchtung
- Anhängerkupplung mit Steckdose
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme

INDIVIDUALISIERUNG & SONDERBAUTEN *...alles ist möglich!*

Egal ob Sondermaße, Sonderlackierungen oder angepasste Werkstoffe – zusammen mit Ihnen stimmen wir das Fahrzeug exakt auf Ihre Ansprüche und Bedürfnisse ab.
Ohne Kompromisse, in bester HARTER-Qualität und zu einem attraktiven Preis!

Gitteraufbau
für Schüttgut (z.B. Holzschnitzel)

Planen

Nfz Aufbauten

Hydraulischer Stützfuß

Für Fahrzeuge (z.B. Tieflader) die zum Transport von Bagern, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen etc. eingesetzt werden.
Der hydraulische Stützfuss wird eingesetzt, um ein sicheres Auf- und Abfahren der Arbeitsmaschine auf den Hänger zu gewährleisten.

Kornschieber

Bordwanderhöhung & Pendelaufsätze

Sonderlackierung / feuerverzinktes Fahrgestell
abweichend vom Standard-Blau.

Sondermaße
abweichend von den Standardfahrzeugen.

Sonderwerkstoffe
für Bordwände und Boden (Holz, Alu, Stahl)

z.B. Fahrzeugboden aus eloxiertem Aluminium (lebensmittelecht).

Verzurröse



Harter Landtechnik GmbH
Kreuzstraße 18
D-77855 Achern-Önsbach
Tel.: +49 (0) 78 41 / 212 36
Fax: +49 (0) 78 41 / 241 56
E-Mail: info@harter-technik.de

www.harter-technik.de

Firmensitz Önsbach
Kreuzstraße 18
77855 Achern - Önsbach
Tel.: +49 (0) 78 41 / 212 36

Filiale Fautenbach
Bundesstr. 20
77855 Achern - Fautenbach
Tel.: +49 (0) 78 41 / 32 91

Wir sind Partner

Konzept & Design:
www.sam-artdesign.de